



TORUS PLUS



Hoge resolutie inkjet printer

- Hoge resolutie codering waarborgt nette uitstraling
- Uniek zelfreinigend systeem, minimaal onderhoud
- Zeer bedrijfszeker
- Eenvoudige bediening
- Snelle omschakeling tussen producten

Contactloos coderen



De Torus Plus is uitermate geschikt voor het in line en contactloos coderen van o.a. logo's, barcodes en variabele informatie op poreuze dozen. De hoge resolutie inkjet, type Torus 500 Plus heeft een printhoogte van 70 mm, verdeeld over 500 individuele aanstuurbare jets en kan zowel *stand alone* als in een netwerk worden gebruikt.

Zelfreinigend



De printkop van de TORUS Plus inkjet is uitgerust met een uniek zelfreinigend systeem. Na een in te stellen aantal prints worden alle openingen van de printkop contactloos gereinigd. Dit voorkomt dat stof en vuil de printkop blokkeren. Deze reiniging vindt automatisch plaats en garandeert op elk moment een perfecte kwaliteit van de print.

Intuïtieve bediening



Met het eenvoudig te bedienen kleuren *touch screen* kan de operator lay-outs selecteren en zo nodig wijzigen. Het *touch screen* geeft een *preview* van de te printen tekst, maar ook informatie over de hoeveelheid inkt in het reservoir, batch teller, totale teller, enz. Voor het opslaan van de lay-outs is er een *flash card* van 128 MB voorzien.





TECHNISCHE SPECIFICATIES TORUS 380/500 PLUS



Prestaties



- Printheogte
- Torus 500 : 70 mm verdeeld over 500 aanstuurbare jets
- Torus 380 : 53,8 mm verdeeld over 380 aanstuurbare jets
- Resolutie : 180 dpi.
- Printlengte : 2.000 mm.
- Snelheid : 0,3 tot 33 m/min. bij 180 dpi; tot 132 m/min. bij een lagere resolutie
- Printafstand : 4 mm, afhankelijk van snelheid
- Tekst-oriëntatie : 0, 90, 180 en 270 graden

Bedieningssoftware



- Icoon gebaseerd
- Selectie van opdrachten
- Database support
- Ingebouwde diagnostiek
- WYSIWYG print preview

Algemene eigenschappen



- Master – slave mogelijkheid
- Bescherming van gegevens door 3 wachtwoorden,
- Geheugen capaciteit van 128 MB,
- VGA kleuren touch screen bedieningsinterface,
- Fotocel aansluiting
- Encoder aansluiting
- Lijn select aansluiting
- Statusmelding
- Alarmmelding
- Taalselectie: o.a. Nederlands, Engels, Frans en Duits (totaal 18 talen)

Communicatie interface



- USB
- RS-232
- RS-422 punt naar punt seriële communicatie
- Ethernet TCP/IP 10/100 base TX
- Volle netwerkcompatibiliteit met Clarinet™ software
- Intern geheugen: 128 MB

Aansluitingen en voorzieningen



- Aansluiting 90- 264 VAC, 47- 63 Hz, 140 VA(max.)
- Perslucht: 6 bar schoon en droog
- Omgeving: 10 - 35 °C

Printmogelijkheden



Diverse tekstvelden: vaste, variabele, database, tellers, alle types true types fonts, alle types barcodes, logo's, tijdweergave, THT-data, enz.

De fabrikant behoudt het recht productverbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.